

Link do produktu: <https://sklep.profesjonalneserwisy.pl/adler-reduktor-filtr-naolejacz-ad4005frn-12-01804-p-5418.html>



Adler reduktor, filtr, naolejacz AD4005FRN 1/2", 0180.4

Cena	232,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0180.4
Kod producenta	0180.4

Opis produktu

Linia AD4005 wyróżnia się trwałością i stabilną dobrą jakością. Bloki zespołów odlewane są z dobrej jakości stopu, dokładnie wykańczone i malowane, szklanki filtrów i naolejaczy mają metalowe osłony. Reduktory posiadają wskaźniki ciśnienia do 10 bar z możliwością montażu z drugiej strony zależnie od kierunku przepływu powietrza w instalacji. Filtry oferują filtrację na poziomie - 5µ, posiadają także automatyczny, grawitacyjny zawór spustowy z możliwością wpięcia przewodu.

Reduktor + filtr + naolejacz AD4005FRN 1/2"

Reduktor pozwala ustawić i podtrzymać ciśnienie sprężonego powietrza na wyjściu niezależnie od wartości ciśnienia wejściowego.

Filtr oczyszcza sprężone powietrze ze stałych i płynnych cząsteczek i tym samym w dużym stopniu chroni i znacznie przedłuża żywotność pneumatycznych maszyn i urządzeń.

Naolejacz zapewnia regularne, automatyczne dozowanie mgiełki olejowej zabezpieczając tym samym i znacznie przedłużając żywotność pneumatycznych narzędzi podłączonych do instalacji. Regulację ilości dozowanego oleju dokonujemy poprzez przekręcanie śruby mikrometrycznej. Olej można uzupełniać poprzez zaworek w bloku lub odkręcając szklankę naolejacza.

Oba przyłącza to gwinty wewnętrzne 1/2". Może być zamontowany w pozycji pionowej, w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. W przypadku konieczności montażu w przeciwnym kierunku należy przykręcić wskaźnik ciśnienia z drugiej strony bloku reduktora a poprzedni otwór zaślepić śrubą.

Zespół AD4005FRN posiada automatyczny zawór spustowy kondensatu, działający na zasadzie grawitacyjnej, posiada możliwość wpięcia się z przewodem i odprowadzania kondensatu do przygotowanego zbiornika.

Dane techniczne:

- Kod: **0180.4**
- Typ reduktora: **membranowy**
- Średnica gwintów przyłącz: **2 x 1/2"W**
- Średnica gwintu manometru: **1/4"W**
- Maksymalna przepustowość: **3000 l/min**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Skala manometru: **0-10 bar / 0-150 psi**
- Dokładność manometru: **0,5 bar**
- Poziom filtracji: **5µ (5 mikronów)**
- Pojemność szklanki filtra: **45 cm³**
- Pojemność szklanki oleju: **130 cm³**
- Minimalny przepływ powietrza: **50 l/min ***
- Materiał szklanek: **Poliwęglan**
- Osłona szklanek: **metalowa**
- Średnica zewnętrzna przewodu do zaworu spustowego: **10 mm**
- Temperatura pracy: **-5°C~60°C**
- Waga: **1,85 kg**

