

Link do produktu: <https://sklep.profesjonalneserwisy.pl/adler-reduktor-filtr-naolejacz-maxy-12-0137491-p-5420.html>



Adler Reduktor + Filtr + Naolejacz MAXY 1/2", 0137.491

Cena	277,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0137.491
Kod producenta	0137.491

Opis produktu

Linia MAXY wyróżnia się trwałością i wysoką jakością. Bloki zespołów odlewane są z wysokiej jakości stopu, dokładnie wykańczane i malowane, posiadają także otwory techniczne pozwalające na łączenie z innymi elementami lub rekonfigurację. Reduktory posiadają dokładne wskaźniki ciśnienia do 12 bar z możliwością montażu z drugiej strony zależnie od kierunku przepływu powietrza w instalacji. Filtry oferują filtrację na poziomie – **20μ**, posiadają także trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę pół-automatyczną. Zespoły wyposażone są także w otwory montażowe, np. do ściany, ukryte pod plastikowymi zaślepkami.

Reduktor + Filtr + Naolejacz MAXY 1/2"

Filtruje sprężone powietrze ze stałych i płynnych cząsteczek i tym samym w dużym stopniu chroni i znacznie przedłuża żywotność pneumatycznych maszyn i urządzeń. Posiada trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę półautomatyczną.

Reduktor umożliwia ustawienie i utrzymanie stałego ciśnienia wyjściowego sprężonego powietrza, niezależnie od ciśnienia powietrza wejściowego.

Naolejacz zapewnia regularne, automatyczne dozowanie mgiełki olejowej zabezpieczając tym samym i znacznie przedłużając żywotność pneumatycznych narzędzi podłączonych do instalacji. Regulację ilości dozowanego oleju dokonujemy poprzez przekręcanie śruby mikrometrycznej. Olej można uzupełniać poprzez otwór w bloku lub odkręcając szklankę naolejacza.

Blok zespołu posiada dwa gwinty wewnętrzne. Może być zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (*strzałka wytłoczona na bloku*). W tym przypadku należy manometr wkręcić z drugiej strony a poprzedni otwór zaślepić śrubą. Uwaga dopuszcza się montaż tylko w pozycji pionowej.

Otwory montażowe na śruby znajdują się pod plastikowymi zaślepkami.

Szczegółowe wymiary reduktora z filtrem i naolejaczem:

Dane techniczne:

- Kod: **0137.491**
- Średnica gwintów przyłącz: **2 x 1/2"W**
- Maksymalna przepustowość: **2250 l/min**
- Poziom filtracji: **20μ (20 mikronów)**
- Regulacja ilości oleju: **śrubą mikrometryczną**
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: **18 bar / 261 psi**
- Skala manometru: **0-12 bar / 0-175 psi**
- Pojemność szklanki filtra: **60 cm³**
- Pojemność szklanki naolejacza: **150 cm³**
- Otwory na śruby montażowe: **M4x50**
- Waga: **1,18 kg**
- Wymiary: **60 x 60 x 245 mm**

