

Link do produktu: <https://sklep.profesjonalneserwisy.pl/milwaukee-klucz-udarowy-34-18v-m18-onefhiwf34-502x-p-2249.html>



Milwaukee klucz udarowy 3/4" 18V, M18, ONEFHIWF34-502X

Cena	3 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	4932352374
Kod producenta	4932352374

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA

- Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zakresu zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego na 4 poziomach
- Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min. dla niezrównanej kontroli przy usuwaniu śrub
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Technologia kontroli nad narzędziami ONE-KEY™ umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiegania jego kradzieży
- Uchwyt 3/4" z pierścieniem zabezpieczającym
- Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Klucz udarowy 18V Milwaukee M18ONEFHIWF34-502X
- Akumulator Li-ion 5.0 Ah - 2 szt
- Ładowarka 59 min
- Walizka

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): **18**
- Typ akumulatora: **Li-ion**
- Ilość akumulatorów: **2**
- Poj. akumulatora (Ah): **5.0**
- Ładowarka: **59 min**
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): **0-800/0-1300/0-1800/0-1800**
- Częst. udaru (ud./min): **0-850/0-1850/0-2400/0-2400**
- Maks średnica śruby: **M33**
- Maks. moment dokręcania (Nm): **1627**
- Moment zrywający (Nm): **2034**
- Waga z akumulatorem (kg): **3.5**
- Opakowanie: **Walizka**

