

Link do produktu: <https://sklep.profesjonalneserwis.pl/skamet-podnosnik-hydrauliczny-teleskopowy-16t-w-1600-p-5512.html>



## Skamet, podnośnik hydrauliczny, teleskopowy 1.6T, W-1600

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>312,32 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>W-1600</b>             |
| Kod producenta   | <b>W-1600</b>             |

### Opis produktu

**Wzory użytkowe: 57391; 57651.**

Dźwigniki przystosowane są do pracy w układzie pionowym i w pewnym zakresie w pozycji poziomej.

Wszystkie wyroby zaopatrzone są w zawór bezpieczeństwa, chroniący przed przeciążeniem.

Wszystkie modele posiadają też certyfikat CE, dający gwarancję bezpiecznego działania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie hydrauliki siłowej, które pozwala nam oferować najwyższej jakości produkty ściśle dopasowane do potrzeb Klienta.

Oprócz standardowych dźwigników oferujemy także specjalne dźwigniki i siłowniki o nietypowych parametrach. W zależności od potrzeb mogą być one przystosowane do pracy w pozycji pionowej lub odwróconej, wyposażone w oddzielną pompę, manometr, posiadać zmienione parametry wielkości lub wysuwu tłoka itp.. Wykonujemy je na zamówienie, zgodnie z wymogami naszych Klientów.

### Informacje dodatkowe

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Waga                                                          | 3.6 kg           |
| Waga bez dźwigni                                              | 3,2 kg           |
| Wysokość w stanie złożonym                                    | 155 mm           |
| Wysów tłoków                                                  | 190 mm           |
| Regulacja śrubą                                               | 62 mm            |
| Całkowita wysokość po wykręceniu śruby oraz wysunięciu tłoków | 407 mm           |
| Gabaryty podstawy                                             | 100 x 77 x 30 mm |
| Uchwyt do przenoszenia                                        | Brak             |
| Dźwignia do podnoszenia oraz opuszczania                      | w zestawie       |