

Link do produktu: <https://sklep.profesjonalneserwisy.pl/stahlwille-klucz-plasko-oczkowy-open-box-34-mm-40083434-p-7858.html>



Stahlwille, klucz płasko oczkowy, open box, 34 mm, 40083434

Cena	200,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	40083434
Kod producenta	40083434
Kod EAN	4018754018987

Opis produktu

Symbol: OPEN BOX 13
Rozmiar: 34 mm
Długość: 450 mm

- Wysokiej jakości klucz płasko-oczkowy w podziałkach metrycznych.
- Do łatwego dokręcania i odkręcania śrub sześciokątnych.
- Odchylona o 15° strona pierścienia ułatwia pracę na płaskich powierzchniach.
- Wąskie, cienkościenne pierścienie są idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach.
- Charakterystyczne zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE sprawia, że klucz płasko-oczkowy jest wygodny w trzymaniu i łatwy do uchwycenia, zapewniając bezpieczną pracę, nawet w przypadku tłustych rąk.

Właściwości

- **rozmiary metryczne**
- położenie szczęki 15°
- pierścień z **podwójnym sześciokątem**
- przesunięcie boku pierścienia o 15°
- profil AS-Drive zapobiega uszkodzeniom elementów złącznych
- wzmocnione połączenie szczęki z trzonem
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia antypoślizgowość i przyjemną w dotyku powierzchnię
- kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- Chrome Alloy Steel, chromowana
- DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A

Technologie i właściwości użytkowe



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.



Anti-Slip-Drive

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Najważniejsze cechy produktu

Kątowe i odgięte.

Kąt rozwarcia szczęk wynoszący 15° gwarantuje dokładne pozycjonowanie na śrubie w celu optymalnego przenoszenia siły. Przesunięta strona pierścienia ułatwia pracę na płaskich powierzchniach.

Doskonała jakość wykonania.

Klucz został wykonany z wysokiej jakości kutej stali stopowej chromowej, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i trwały, nawet podczas ciągłego użytkowania. Posiada również odporne na korozję chromowane wykończenie.

Powierzchnia antypoślizgowa

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, nawet w przypadku zatłuszczonych dłoni. Właściwości antypoślizgowe poprawiają kontrolę podczas użytkowania.

Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze klucze płasko-oczkowe są dostępne w różnych wersjach (metryczne, calowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, torbach rolkowych lub modułach TCS.

Optymalne przenoszenie mocy.

Każdy klucz gwarantuje niezmiennie doskonałą jakość dzięki minimalnym tolerancjom produkcyjnym i wysoce powtarzalnej precyzji. Szczęki i pierścień zawsze mocno przylegają do śruby, zapewniając w ten sposób optymalną transmisję mocy.